

RFID VISION BOX



☆優れた電磁波シールド効果、帯電防止効果を併せ持つ特殊プラスチック材を全面に使用することでBOX内の対象物のみを瞬時に読み取ることが可能です。

☆連動するアプリケーションにて発行元データとのEPC照合が可能です。重複、混入したICチップを検知した場合はアラートが表示されます。

RFIDリーダー	unitech RS200
周波数範囲	916.8MHzから920.8MHz
アンテナ	円偏波シートアンテナ
RF出力電力	0dBmから30dBm
全体寸法	300(W)×300(D)×285(H)
開口部寸法	253(W)×150(H)
重量	6.2kg
電源電圧	AC100Vから240V(50Hz/60Hz)

A-POS

株式会社エイポス

<http://www.a-pos.co.jp>

【本社】〒617-0002京都府向日市寺戸町蔵ノ町15-4
TEL.075(950)0227 FAX.075(950)0207

【東京支店】〒111-0052東京都台東区柳橋2丁目2-2 リブラ柳橋Ⅱ 1F
TEL.03(3861)2471 FAX.03(3861)2472

【大阪オフィス】〒530-0043大阪府大阪市北区天満1丁目19-4センチュリーパーク東天満2F
TEL.06(6809)2911 FAX.06(6809)2912